

# Aurora Tile Collection

LICENSED  
PRODUCT  
PRODUIT  
SOUS  
LICENCE

## 12.3MM

GLUELESS LAMINATE FLOORING  
PLANCHER LAMINÉ SANS COLLE

### IMPORTANT

Store unopened carton flat in work area for a min. 72 hours prior to installation; Verify product is free from material or visual defects prior to installation. Once installed, product is considered accepted to installer. Read all instructions on over-leaf prior to installation.

Contain: 11 pieces/box 18.48 sq.ft  
Panel Size: 12.3mm x 395mm x 395mm  
Package Weight: 20 kg/44 lb

Entreposer préalablement l'installation les boîtes avec l'emballage ouvert pour un minimum de 72 heures dans la pièce choisie. S'assurer que le produit soit conforme en qualité et visuellement sans défaut avant l'installation. Après l'installation, le produit sera considéré acceptable et accepté par l'installateur. Lire attentivement au verso toutes les instructions avant de procéder à l'installation.

Contient: 11 morceaux/boîte 18.48 pi.ca  
Mesures: 12.3mm x 395mm x 395mm  
Poids Par Paquet: 20 kg/44 lb

### AC3 Abrasion Resistant

- For high traffic residential use
- For low traffic commercial use
- Meets or exceeds international emission standards



## E1

- Pour circulation résidentielle élevée.
- Pour circulation commerciale réduite.
- Rencontre ou excède les normes internationales sur les émissions.



- ▶ Fine grain metamorphic rock look, reflects the true beauty of nature
- ▶ Durable embossed finish adds natural elements to your home
- ▶ Wax Sealed on all 4 edges to help resist moisture.
- ▶ Produced and packaged with the most environmentally friendly materials.
- ▶ Le regard de roche métamorphique de grain fin, reflète la vraie beauté de nature.
- ▶ La finition durable de relief ajoute des éléments naturel à votre maison.
- ▶ Cire scellée sur chacun des 4 bords pour aider à résister à l'humidité.
- ▶ Produits et emballés avec les matériaux les plus favorables pour l'environnement



doivent être pour la température de la pièce (entre 18°et 23°C)  
Et une humidité relative entre 40% et 55%. Pour vérifier la qualité du lambris avant l'installation s.v.p prévoir suffisamment de lumière. Aucune réclamation ne sera admise pour des lamelles défectueuses déjà posées.



**PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION. IMPROPER INSTALLATION WILL VOID WARRANTY.**

Your laminate flooring **MUST** be allowed to acclimate to the environment of the installation area. Preferable temperature should be approximately 18-23°C (65-73°F) with a relative humidity of 40%-55%. Panels must be checked for defects under suitable lighting conditions before installation. Complaints concerning used panels will not be accepted.

**VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION. UNE INSTALLATION INADÉQUATE POURRAIT ANNULER VOTRE GARANTIE.**

Vous devez laisser votre nouveau plancher laminé s'acclimater à l'air ambiant de la pièce où il sera installé. Laissez. Les conditions environnementales proposées

