



LICENSED PRODUCT
PRODUIT LICENSÉ
12.3MM
GLUELESS LAMINATE FLOORING
PLANCHER LAMINÉ SANS COLLE

30 years wear layer warranty
30
30 ans de Garantie

IMPORTANT

Store unopened carton flat in work area for a min 72 hours prior to installation, Verify product is free from material or visual defects prior to installation; Once installed product is considered accepted to install.

Read all instructions on over-leaf prior to installation.

Contain: 8 pieces/box 15.35 sq.ft
Panel Size: 12.3mm x 298mm x 598mm
Package Weight: 16.5kg/36 lb

Entreposer préalablement l'installation les boîtes avec l'emballage ouvert pour un minimum de 72 heures dans la pièce choisie. S'assurer que le produit soit conforme en qualité et visuellement sans défaut avant l'installation. Après l'installation, le produit sera considéré acceptable et accepté par l'installateur. **Lire attentivement au verso toutes les instructions avant de procéder à l'installation.**

Contient: 8 morceaux/boîte 15.35pi.ca
Mesures: 12.3mm x 298mm x 598mm
Poids Par Paquet: 16.5 kg/36 lb

11 3/4" x 23 1/2" OBLONG TILE

- ❖ A Reproduction of the contemporary European lifestyle
- ❖ Authentic texture brings a natural ambiance into the room.
- ❖ Wax Sealed on all 4 edges to help resist moisture.
- ❖ Produced and packaged with the most environmentally friendly materials.

- ❖ Une reproduction de la vie Européen contemporain.
- ❖ Une Texture authentique introduit une ambiance naturel dans la salle.
- ❖ Cire scellée sur chacun des 4 bords pour aider à résister à l'humidité.
- ❖ Produits et emballées avec les matériaux les plus favorables pour l'environnement

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION. IMPROPER INSTALLATION WILL VOID WARRANTY.

Your laminate flooring **MUST** be allowed to acclimate to the environment of the installation area. Leave the closed packages laid flat in a horizontal position in the room for 72 hours prior to installation. Preferable temperature should be approximately 18-23°C (65-73°F) with a relative humidity of 40-55 percent. Panels must be checked for defects under suitable lighting conditions before installation. Complaints concerning used panels will not be accepted.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION. UNE INSTALLATION INADÉQUATE POURRAIT ANNULER VOTRE GARANTIE.

Vous devez laisser votre nouveau plancher laminé s'acclimater à l'air ambiant de la pièce où il sera installé. Laissez les paquets fermés reposer à plat dans la pièce au moins 72 heures avant l'installation. Les conditions environnementales proposées doivent être pour la température de la pièce (entre 18°et 23°C) Et une humidité relative entre 40% et 55%. Pour vérifier la qualité du lambris avant l'installation s.v.p prévoir suffisamment de lumière. Aucune réclamation ne sera admise pour des lamelles défectueuses déjà posées.


AC3 Abrasion Resistant

- For high traffic residential use
- For low traffic commercial use
- Meets or exceeds international emission standards



E1

- Pour circulation résidentielle élevée.
- Pour circulation commerciale réduite.
- Rencontre ou excède les normes internationales sur les émissions.

- RESISTS -RÉSISTANT			
 EASY MAINTENANCE ENTRETIEN FACILE	 CIGARETTE BURN BRÛLURES DE CIGARETTE	 SCRATCHING ANTI-ÉGRATIGNURE	 FADING PÂLISSEMENT
 ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SAIN POUR L'ENVIRONNEMENT	 HOUSEHOLD CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES	 IMPACT	 STAINS TACHES